

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : GREASE POWER 2X5 L  
UFI : MW03-10SS-X00A-RUWD

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudætsning, Kategori 1A : H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Alvorlig øjenskade, Kategori 1 : H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger : P102 : Opbevares utilgængeligt for børn.  
**Forebyggelse:**  
P260 : Indånd ikke spray.

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

P264 Vask huden grundigt efter brug.  
P280 Bær beskyttelsehandsker/ øjenbeskyttelse.  
**Reaktion:**  
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE:  
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
**Bortskaffelse:**  
P501 Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:  
natriumhydroxid

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.  
Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
2,2'-methyliminodiethanol	105-59-9 203-312-7 603-079-00-5 01-2119488970-24	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
1-butoxypropan-2-ol	BUTOXYPROPANOL 225-878-4 603-052-00-8 01-2119475527-28	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315  specifik koncentrationsgrænse Eye Irrit. 2; H319 > 20 % Skin Irrit. 2; H315 > 20 %	>= 2 - < 5
Decanol, ethoxylated	26183-52-8 500-046-6	Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H302	>= 2 - < 5
natriumoctylsulfat	142-31-4 205-535-5 01-2119966154-35	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318  specifik koncentrationsgrænse Eye Irrit. 2; H319 10 - < 20 % Eye Dam. 1; H318 >= 20,0 %	>= 1 - < 2

**GREASE POWER 2X5 L**

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

natriumhydroxid	SODIUM HYDROXIDE 215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314  specifik koncentrationsgrænse Skin Corr. 1A; H314 >= 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 %	>= 1 - < 2
kiselsyre, natriumsalt	SODIUM SILICATE 215-687-4 01-2119448725-31	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 2
Decan-1-ol.ethoxylated	26183-52-8 500-046-6	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 2
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER 252-104-2 01-2119450011-60		>= 2 - < 5

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Søg læge.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.  
Søg læge ved betydelig påvirkning.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.  
Omgående lægebehandling er nødvendig, da ubehandlede ætsninger af huden giver langsomt og dårligt helende sår.
- I tilfælde af øjenkontakt : Små mængder sprøjtet ind i øjnene kan forudsage uoprettelige vævsskader og blindhed.  
Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fortsæt skylning af øjne under transport til hospitalet.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Fremprovoker IKKE opkastning.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Bring straks den tilskadede komne på sygehus.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

- Symptomer : ætsende virkninger

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

Risiko : Ingen information tilgængelig.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakfløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakfløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Evakuer personale til sikre områder.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Neutraliser med syre.  
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
For at undgå spild ved brug stilles flasken på en metalbakke.
- Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
1-butoxypropan-2-ol	BUTOXYPR OPANOL	GV	100 ppm	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Tentativ grænseværdi				
1-butoxypropan-2-ol	BUTOXYPR OPANOL		50 ml/m <sup>3</sup>	
1-butoxypropan-2-ol	BUTOXYPR OPANOL	<** Phrase language not available: [ DA ] CUST - TD-99399 **>	50 ppm	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	TWA	50 ppm 308 mg/m <sup>3</sup>	2000/39/EC
Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende				

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	GV	50 ppm 309 mg/m <sup>3</sup>	DK OEL
Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At stoffet har en EF-grænseværdi				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	TWA	50 ppm 308 mg/m <sup>3</sup>	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER		100 ppm	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	STEL	150 ppm	
Yderligere oplysninger: Mulighed for optagelse gennem huden				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER		100 ppm	
Yderligere oplysninger: Anbefalet grænseværdi				
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	STEL	150 ppm 900 mg/m <sup>3</sup>	
(2-methoxymethylethoxy)propanol	PPG-2 METHYL ETHER	STEL	50 ppm 310 mg/m <sup>3</sup>	
natriumhydroxid	SODIUM HYDROXIDE	L	2 mg/m <sup>3</sup>	DK OEL
Yderligere oplysninger: Markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.				

### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
2,2'-methyliminodiethanol 105-59-9	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	26 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	19 mg/kg
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	9,4 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	6,5 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	1,9 mg/kg
1-butoxypropan-2-ol BUTOXYPROPANOL	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	147 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	52 mg/kg legemsvægt/da g

**GREASE POWER 2X5 L**

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	43 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	22 mg/kg legemsvægt/dag
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	12,5 mg/kg legemsvægt/dag
(2-methoxymethylethoxy)propanol PPG-2 METHYL ETHER	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	65 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	310 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	15 mg/kg
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	1,67 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	37,2 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	308 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	283 mg/kg
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	121 mg/kg
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	36 mg/kg
natriumoctylsulfat 142-31-4	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	4060 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	285 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	2440 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	85 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	24 mg/kg
natriumhydroxid SODIUM HYDROXIDE	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter, Langtids lokale effekter	1,5 mg/m <sup>3</sup>
	Arbejdstagere	Indånding	Korttidspåvirkning, Lokal virkning, Systemiske effekter	3 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter, Langtids systemiske effekter	0,6 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Indånding	Korttidspåvirkning, Lokal virkning, Systemiske effekter	1,2 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids lokale effekter, Langtids systemiske effekter	25 mg/m <sup>3</sup>
kiselsyre, natriumsalt SODIUM SILICATE	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	1,59 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	5,61 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	0,8 mg/kg

**GREASE POWER 2X5 L**

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	1,38 mg/m <sup>3</sup>
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	0,8 mg/kg

**Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
2,2'-methyliminodiethanol 105-59-9	Ferskvand	1 mg/l
	Havvand	0,0045 mg/l
	intermittent release	1 mg/l
	Ferskvandssediment	0,78 mg/kg
	Havsediment	0,0351 mg/kg
1-butoxypropan-2-ol BUTOXYPROPANOL	Jord	0,097 mg/kg
	STP	10 mg/l
	Ferskvand	0,525 mg/l
	Havvand	0,0525 mg/l
	Ferskvandssediment	2,36 mg/kg
Sodium citrate SODIUM CITRATE	Havsediment	0,236 mg/kg
	Jord	0,16 mg/kg
	STP	10 mg/l
	intermittent release	5,25 mg/l
	Ferskvand	0,44 mg/l
(2-methoxymethylethoxy)propanol PPG-2 METHYL ETHER	Havvand	0,044 mg/l
	STP	1000 mg/l
	Ferskvandssediment	34,6 mg/kg
	Havsediment	3,46 mg/kg
	Jord	33,1 mg/kg
natriumoctylsulfat 142-31-4	Ferskvand	19 mg/l
	Havvand	1,9 mg/l
	Ferskvandssediment	70,2 mg/kg
	Havsediment	7,02 mg/kg
	Jord	2,74 mg/kg
kiselsyre, natriumsalt SODIUM SILICATE	Vand	190 mg/l
	STP	4168 mg/l
	Ferskvand	0,1357 mg/l
	Havvand	0,01357 mg/l
	STP	1,35 mg/l
kiselsyre, natriumsalt SODIUM SILICATE	Ferskvandssediment	1,5 mg/kg
	Havsediment	0,15 mg/kg
	Jord	0,22 mg/kg
	Ferskvand	7,5 mg/l
	Havvand	1 mg/l
kiselsyre, natriumsalt SODIUM SILICATE	intermittent release	7,5 mg/l
	STP	348 mg/l

**8.2 Eksponeringskontrol****Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne : Tætsluttende beskyttelsesbriller

Beskyttelse af hænder

Materiale : Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile



## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

	gummi kategori III i henhold til EN 374.
Bemærkninger	: Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).
Beskyttelse af hud og krop	: Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. Fjern forurenede tøj og vask før genbrug.
Åndedrætsværn	: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Anbefalet filter type: ABEK-P3-filter

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: væske
Farve	: rød, klar
Lugt	: karakteristisk
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: ca. 13,2, 100 % ved 20 °C
Smeltepunkt/Smeltepunktinterval	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktinterval	: Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: antændes ikke
Fordampningshastighed	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Ingen data tilgængelige
Antændelighed (væsker)	: Ingen data tilgængelige
Forbrændingshastighed	: Ingen data tilgængelige
Laveste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse	: Ingen data tilgængelige
Damptryk	: Ingen data tilgængelige
Relativ dampvægtfylde	: Ingen data tilgængelige
Relativ massefylde	: Ingen data tilgængelige
Massefylde	: ca. 1,053 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C
Vandopløselighed	: opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-	: Ingen data tilgængelige

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

oktanol/vand

Antændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Termisk spaltning : Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Eksplorative egenskaber : Ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

### 9.2 Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.  
Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### Komponenter:

#### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

- Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 4.680 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 401
- Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 402

#### **1-butoxypropan-2-ol**

##### **BUTOXYPROPANOL:**

- Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte, han og hun): 3.300 mg/kg  
Metode: se bruger specificeret fritekst
- LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
- Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 651 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h
- Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 402

#### **Decanol, ethoxylated**

##### **26183-52-8:**

- Akut oral toksicitet : LD50 oral: > 2.000 mg/kg

#### **natriumoctylsulfat**

##### **142-31-4:**

- Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 423
- Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD test guideline 402

#### **natriumhydroxid**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

- Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 2.000 mg/kg

#### **kiselsyre, natriumsalt**

##### **SODIUM SILICATE:**

- Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 3.400 mg/kg
- Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 2,06 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h
- Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

- Akut oral toksicitet : LD50 (Hund): 7.500 mg/kg

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

		LD50 (Rotte): 5.130 mg/kg
		LD50 (Rotte): 5.135 mg/kg
Akut toksicitet ved indånding	:	LC50 (Rotte): 55 - 60 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h
		LC50 (Rotte): 3,35 mg/l Ekspositionsvarighed: 7 h
Akut dermal toksicitet	:	LD50 Hud (Kanin): 19.000 mg/kg
		LD50 Hud (Rotte): 9.500 mg/kg
		LD50 (Kanin): 9.510 mg/kg
		LD50 (Kanin): 14.000 mg/kg

### Hudætsning/-irritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ekstremt irriterende og vævsnedbrydende.

#### Komponenter:

##### **2,2'-methyliminodiethanol**

###### **105-59-9:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD test guideline 404  
Resultat : Ingen hudirritation

##### **natriumoctylsulfat**

###### **142-31-4:**

Resultat : Hudirritation

##### **natriumhydroxid**

###### **SODIUM HYDROXIDE:**

Resultat : Ætsende

##### **kiselsyre, natriumsalt**

###### **SODIUM SILICATE:**

Resultat : Hudirritation

##### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

###### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Bemærkninger : Ingen hudirritation

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### Komponenter:

#### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Arter : Kanin  
Metode : OECD test guideline 405  
Resultat : Irriterer øjnene.

#### **natriumoctylsulfat**

##### **142-31-4:**

Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

#### **natriumhydroxid**

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Resultat : Ætsende

#### **kiselsyre, natriumsalt**

##### **SODIUM SILICATE:**

Metode : OECD test guideline 405  
Resultat : Forårsager alvorlig øjenskade.

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Resultat : Ingen øjenirritation

#### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

##### **Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

### Komponenter:

#### **2,2'-methyliminodiethanol**

##### **105-59-9:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD test guideline 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Komponenter:

#### natriumoctylsulfat

##### 142-31-4:

Arter : Rotte  
NOAEL : 488 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Metode : OECD test guideline 408

Arter : Rotte  
LOAEL : 1016 mg/kg  
Anvendelsesrute : Oralt  
Metode : OECD test guideline 408

Arter : Mus  
NOAEL : 400 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hud  
Metode : OECD test guideline 411

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### 105-59-9:

Toksicitet overfor fisk : (Leuciscus idus (Guldemde)): 1.466 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 233 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.

Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 6,25 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

**GREASE POWER 2X5 L**

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (grønalg)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC20 (aktivt slam): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 0,5 h  
Metode: OECD TG 209

**BUTOXYPROPANOL:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (*Poecilia reticulata* (Guppy)): 560 - 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (*Poecilia reticulata* (Guppy)): 180 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Fisk): 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (*Pimephales promelas* (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD TG 202

NOEC (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 560 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (grønalg)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Celledelingshæmmer test

NOEC (*Selenastrum capricornutum*): 560 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Metode: OECD TG 209

**26183-52-8:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 : 1 - 10 mg/l  
Testtype: Semi-statisk test

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : (*Daphnia magna* (Stor dafnie)): 13,5 mg/l  
Testtype: Ubevægelighed  
Metode: OECD TG 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : (*Desmodesmus subspicatus* (grønalg)): 12,0 mg/l  
Testtype: Væksthæmmer  
Metode: OECD TG 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### 142-31-4:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD test guideline 203
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD TG 202
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 : > 100 mg/l  
  
EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 511 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h
- Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 : > 100 mg/l
- Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt: > 1,357 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 42 d  
Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 1,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD TG 211

### SODIUM HYDROXIDE:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
  
LC50 (Gambusia affinis (Almindelig mosquitofisk)): 125 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
  
LC50 (Poecilia reticulata (Guppy)): 76 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 24 h
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 40,4 mg/l  
  
EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 76 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 24 h  
  
EC50 (Ceriodaphnia (vandflue)): 40,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Ubevægelighed
- Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Photobacterium phosphoreum (bakterie)): 22 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 15 min



**GREASE POWER 2X5 L**

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

**SODIUM SILICATE:**

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 1.108 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD test guideline 203
- LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.700 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD TG 202
- Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

**26183-52-8:**

- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 7,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Metode: OECD TG 202
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (alger): 4,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Metode: OECD TG 201

**PPG-2 METHYL ETHER:**

- Toksicitet overfor fisk : (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 10.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test
- (Poecilia reticulata (Guppy)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Statisk test
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1.919 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test
- EC50 (Crangon crangon (reje)): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Semi-statisk test
- NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 0,5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 22 d
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): > 969 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD TG 201
- (Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h
- EC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 6.999 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

Giftighed overfor mikroorganismer	:	EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): 4.168 mg/l Ekspositionsvarighed: 18 h Testtype: Væksthæmmer
		EC50 (Ingen data tilgængelige): > 100 mg/l
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet)	:	NOEC: 12 mg/l Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
		NOEC: > 0,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 22 d Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
		Lavest fundne koncentration, hvor der er en effekt: > 0,5 mg/l Ekspositionsvarighed: 22 d Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

##### **105-59-9:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig Bionedbrydning: 96 % Ekspositionsvarighed: 18 d Metode: OECD 301 A
--------------------------	---	---

##### **BUTOXYPROPANOL:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Bionedbrydning: 90 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD 301 E Bemærkninger: I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.
--------------------------	---	---

##### **26183-52-8:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Bionedbrydning: 89 % Ekspositionsvarighed: 28 d Metode: OECD 301 F
--------------------------	---	--

##### **142-31-4:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Bionedbrydning: 98,2 % Bemærkninger: Forventes at være bionedbrydeligt
--------------------------	---	---

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Bemærkninger: Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser.
--------------------------	---	---

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Biologisk nedbrydelighed	:	Resultat: Let bionedbrydeligt.
--------------------------	---	--------------------------------

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 E

Bionedbrydning: 75 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 F

Bionedbrydning: 93 %  
Ekspositionsvarighed: 13 d  
Metode: OECD 302 B

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

##### **BUTOXYPROPANOL:**

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 100  
Bemærkninger: Bioophober ikke.

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 3,2

##### **SODIUM HYDROXIDE:**

Bioakkumulering : Arter: Fisk  
Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow <= 4).

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow <= 4).

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: 1,01

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

#### Komponenter:

##### **PPG-2 METHYL ETHER:**

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).. Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	: Affald må ikke komme i kloakken. Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. I henhold til lokale og nationale regulativer.
Forurennet emballage	: Tøm for resterende indhold. Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere må ikke genbruges.
Affaldsnr.	Europæisk Affalds Katalog 20 01 29* Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer

ADR	: 3267
IMDG	: 3267
IATA	: 3267

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	: ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (natriumhydroxid)
IMDG	: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide)
IATA	: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

### 14.4 Emballagegruppe

ADR	
Klassifikationskode	: C7
Emballage gruppe	: III
Farenummer	: 80
Faresedler	: 8
Tunnelrestriktions-kode	: (E)

**GREASE POWER 2X5 L****WM 0713654****Ordre nummer: 0713654**

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

**IMDG**

Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8  
 EMS Nummer : F-A, S-B

**IATA**

**(Cargo)** : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.  
 Emballage gruppe : III  
 Faresedler : 8

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Miljøfarligt : nej

**IMDG**

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant) : nej

**IATA**

Miljøfarligt : nej

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Se bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for Begrænsninger

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
 Opdater: Procent flygtigt: 5 %  
 296,16 g/l  
 VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
 Opdater: Procent flygtigt: 5 %  
 52,7 g/l  
 VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på

## GREASE POWER 2X5 L

WM 0713654

Ordre nummer: 0713654

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

træoverflader

Registreringsnummer : PR-Nr. 4306307

iht. Detergent Forordningen EU : <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive  
648/2004 stoffer

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er  
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller  
amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes  
for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis  
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

#### PUNKT 16: Andre oplysninger

##### Fuld tekst af H-sætninger

H290 : Kan ætse metaller.  
H302 : Farlig ved indtagelse.  
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 : Forårsager hudirritation.  
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox. : Akut toksicitet  
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade  
Eye Irrit. : Øjenirritation  
Met. Corr. : Metalætsende  
Skin Corr. : Hudætsning  
Skin Irrit. : Hudirritation  
2000/39/EC : Kommissionens direktiv 2000/39/EF om etablering af den første liste  
over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer  
2000/39/EC / TWA : Grænseværdier - otte timer  
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier  
DK OEL / L : Loftværdi

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO -

**GREASE POWER 2X5 L****WM 0713654****Ordre nummer: 0713654**

Udgave 9.10

Revisionsdato 01.12.2022

Trykdato 02.12.2022

Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:**

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318

**Klassifikationsprocedure:**

Baseret på produktdata eller vurdering
Baseret på produktdata eller vurdering

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA