

# Trip Trap Plejepasta

Trip Trap Plejepasta anvendes til opfriskning -og pleje af alle oliebehandlede overflader og er specielt velegnet til vedligeholdelse af UV-olierede trægulve.

**Værktøj** Der anvendes oliefast malerrulle, poleremaskine eller doodlebug og bomuldsklude. Værktøj rengøres med terpentin.



## 1. Rengøring

Gulvet vaskes med Trip Trap Trærens, 1/4 ltr. til 10 ltr. vand, hvorefter det skal tørre i 4-8 timer. Gulvet skal være helt tørt.

## 2. Påføring

Poler Plejepasta på områder af 1-2 m<sup>2</sup> ad gangen i et tyndt lag med en hvid polerepad. Ved større arealer (gulve over 10-15 m<sup>2</sup>) kan en poleremaskine med fordel anvendes på op til 5 m<sup>2</sup> ad gangen.




## 3. Polering

Sørg for at Plejepastaen bliver poleret godt og jævnt ind i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet og gulvfladen fremtræder ensartet.

## 4. Slutpolering

Inden der fortsættes til næste område tørres træet efter med rene, tørre bomuldsklude. Ved maskinel forarbejdning foretages slutpolering med bomuldsklude under polerepaden. Vent 4-6 timer inden gulvet tages i brug og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de



## 5. OBS!

**Klude og pads vædet med olie kan selvantænde og skal derfor afbrændes, lægges i lukket pose med vand eller opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg.**

## 6. Teknisk info

**Indeholder bl.a.** vegetabiliske oliekomponenter, iso-parafin, pigment (hvid), tørremiddel uden cobolt.

**Bortskaffelse:** Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation. Produkter afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald.

**MAL-kode (1993):** 1-1.

**Rækkeevne:** 60-80 m<sup>2</sup> afhængig af overfladen. Ved UV-olierede overflader er rækkeevnen typisk længere (80-120 m<sup>2</sup>/tube).



**Varenummer:**  
57050 Plejepasta, natur, 400 ml.  
57051 Plejepasta, hvid, 400 ml.

# Sikkerhedsdatablad - Trip Trap Plejepasta

## 0. Generelt:

– :Betyder ingen data eller ikke relevant.

## 1. Identifikation af produktet:

**Produktnavn:** Trip Trap Plejepasta, Natur og Hvid

**Varetype:** Oliepasta

**Anvendelse:** Polering og pleje af oliebehandlede trægulve.

**Forholdsregler ved uheld/forgiftning:** Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. **+45 35 31 35 31**.

## 2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	Vægt %	Klassificering
Isoparaffiner (C9-C12) CAS-nr.:90622-57-4	25-50	Xn; R65, R66,

Aromatindhold: < 0,01

Destillater (råolier), 5-10 Xn; R65, R66

Hydrogenbehandlede lette  
CAS-nr.64742-47-8

Olier, pigmenter, additiver

## 3. Fareidentifikation:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:** Indeholder organisk opløsningsmiddel.

**Symptomer:** Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger:

**Indånding:** Søg frisk luft. Kontakt evt. læge.

**Hudkontakt:** Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe.

**Øjenkontakt:** Det opspilede øje skylles med rigeligt vand. Fjern evt. kontaktlinser. Hvis gener vedvarer søges læge.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Lad den tilskadede drikke vand eller mælk og kontakt læge.

## 5. Brandbekæmpelse:

**Egnede slukningsmidler:** Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge.

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:** -

**Særlige farer:** -

**Generelt:** Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder.

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:** -

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:** Ved større mængder spild til det ydre miljø kontaktes brandvæsenet.

**Metoder til oprydning:** Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som kemikalieaffald. Se også pkt. 8 og 13.

**Generelt:** Undgå at produktet løber ned i kloak.

## 7. Håndtering og opbevaring:

**Håndtering:** Sørg for tilstrækkelig ventilation, f.eks. ved at åbne vinduer eller døre. Undgå at anvende produktet i små aflukkede rum. Benyt åndedrætsværn. Se pkt. 8. Undgå hud- og øjenkontakt. Anvend evt. beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Skift forurenede arbejdstøj.

**Opbevaring:** Produktet skal opbevares i lukket originalemballage. Klude og papir vædet med pasta skal opbevares/bortskaffes i metalbeholdere pga. risiko for selvantændelse. Se også pkt. 10 og 13.

**Specielle miljøforanstaltninger:** -

**Brandfareklasse:** III-1.

## 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

**Tekniske foranstaltninger:** -

**Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:**

**Åndedrætsværn:** Gummihalvmaske/A2-filtre

**Handsker:** Nitrilgummi

**Øjenværn:** -

**CAS-nr:** 90622-57-4

**Indhold:** Isoparaffiner

**Grænseværdier:** 180 mg/m3 (vejledende)

**Generelt:** -

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber:

**Udseende:** Flydende/fast

**Vægtfylde:** 0,89-0,95 g/cm3

**Opløselighed i vand:** nej

**Flammepunkt:** 70 °C

**Viskositet:** 40 °C)

## 10. Stabilitet og reaktivitet:

**Stabilitet:** -

**Forhold der skal undgås:** Ved kontakt med luften ilt kan der ske en opvarmning og selvantændelse. Risikoen er særligt tilstedes, når pastaen er opsuget i klude eller andet brandbart materiale.

**Materialer der skal undgås:** Ved kontakt med stærke oxidationsmidler kan der ske en ophedning og dannelse af antændelige dampe.

## 11. Toksikologiske oplysninger:

### (sundhedsfarlige egenskaber)

**Indånding:** Ved arbejde i små dårligt ventilerede rum kan dampene fra produktet virke irriterende og kan medføre hovedpine m.m. Langvarig og gentagen indånding af dampe kan medføre skade på centralnervesystemet.

**Hudkontakt:** Hyppig eller langvarig hudkontakt kan udtørre huden og medføre hudgener.

**Øjenkontakt:** Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene, men forårsager ikke øjenskader.

**Indtagelse:** Indtagelse vil medføre irritation af mave/tarmkanal og evt. kvalme og opkast.

## 12. Miljøoplysninger:

**Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:**

**Farlighed i vandmiljøet:** Isoparaffiner (C9-C12) betragtes ikke som miljøfarlig i vandmiljøet efter Miljøstyrelsens klassificeringsregler herfor. For de øvrige indholdsstoffer findes ikke tilstrækkelige data.

**Farlighed for andre økosystemer:** Ingen tilstrækkelige data.

## 13. Bortskaffelse:

Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald. Klude og papir vædet med pasta skal opbevares/bortskaffes i lukkede metalbeholdere eller brændes pga. risiko for selvantændelse. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres Ved transport som affald: Se pkt. 14.

**kemikalieaffaldsgruppe:** H

**EAK-kode (Affaldskatalogkode):** 08 01 02.

## 14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

## 15. Oplysninger om regulering:

**Generelt:** I overensstemmelse med Miljøministeriets "Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse nr. 301 om fastsættelse af Kodenumre" er produktet mærket som følger:

**Fareetiket på emballagen:** (produktklassificering)

**Indeholder:** Isoparaffiner

**R66:** Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

**MAL-kode (1993):** 1 - 1

**Anvendelsesbegrænsning:** Må ikke anvendes af unge under 18 år (læringle undtaget).

**Krav til særlig uddannelse:** -

**Desuden omfattes af følgende særlige bekendtgørelser:** Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993



### 16. Andre oplysninger:

**Generelt:** Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Revideret den 16.01.2004

